

GUK

PLIEUSES PROFESSIONNELLES

Plieuses à poches FA36/...FL2-36
FA45/...FL2-45



Plieuses à poches FA36/...FL2-36 FA45/...FL2-45

Le parfait système modulaire. Unique par sa performance et sa technologie.

Les nouvelles plieuses à haute performance pour les formats de feuille 36 x 85 et 46 x 85 cm. Margeur à pile haute avec tête de séparation, excellent confort d'utilisation - durées de mise en oeuvre rapides.

FA 36/6-4K - FL 2-36
FA 45/6-4K - FL 2-36

- Margeur à pile haute avec tête de séparation et soufflerie latérale.
- Avec entraînement synchrone.
- Réglage numérique progressif de la distance entre les feuilles.
- Table d'alignement antistatique en Nirosta.
- Poches de pliage combinées avec indicateur et réglage précis, obturateurs de poches intégrés.
- Arbres porte-lames solides de diamètre 40 mm.
- Réglage automatique de la pression des cylindres par bandes de papier.
- Entraînement silencieux par bande sans fin.
- Cylindres de pliage de 30 mm de diamètre combinés avec bagues interchangeables en matière synthétique.
- Disponibles avec 2, 4, 6 ou 8 poches par station.
- Également disponible avec réglage automatique des poches.

FA 36/6 - FL2-36

FA 45/6 - FL2-45

Plieuse automatique avec 2, 4, 6 ou 8 poches de pliage, sortie en nappe et margeur à pile haute.

FA 36/6-4K - FL 2-36

FA 45/6-4K - FL2-45

Plieuse automatique avec 2, 4, 6 ou 8 poches par station. La station II. peut se positionner en ligne ou en retour pli croisé.

Nouvelles poches de pliage combinées avec comparateurs et obturateurs intégrés

Mettre uniquement la butée sur "0".

Sans démonter les poches.

En acier chromé, donc antistatique, sans usure.

Entraînement extérieur silencieux par courroie sans fin.

Cylindres de pliage combinés, paliers à aiguilles avec bagues interchangeables en matière synthétique.

Réglage automatique de la pression des cylindres

Par pige de papier.

Réglage micrométrique complémentaire avec graduation réglable : simple, facile et sûr.

Accessoires en option :

Sortie en nappe mobile, avec variateur de vitesse.

Changement du réglage de hauteur grâce à un ressort à gaz intégré.

FL 2-36

FL 2-45

Margeur à pile haute avec départ des feuilles par le dessus. Grammage min. 40 g/m²

Table d'alignement en version antistatique.


Réglage numérique et électronique de la distance entre les feuilles.

Tête de séparation et soufflerie latérale.

En option : entraînement arrière autonome et indépendant du margeur FL2.

FA 36/4 Sta.II pour retour pli croisé. Laize min. du document sous la règle de la station II : 50 mm.

FA 45/4



Sta.II pour

retour pli croisé. Laize min. du document sous la règle de la station II : 50 mm.

Plieuse à poches avec 2,4, 6 ou 8 poches de pliage. Table nouvelle à rouleaux inclinés avec faibles écarts entre les cylindres. Nouvelle règle d'alignement, donc guidage des feuilles sans problème.


Caractéristiques techniques

	FA36/6-4K	FA45/6-4K
Format max. (LxH) :	36 x 85 cm	46 x 85 cm
Format min. (LxH) :	10,5 x 14,5 cm long	10,5 x 14,5 cm long
Hauteur de pile :	env. 600 mm	env. 600 mm
Longueur de pli min. :	26 mm en poche 1 et 18 mm pour les suivants	26 mm en poche 1 et 18 mm pour les suivants
Longueur de pli max. :	pour FA 36/2, /4, et /6 : 330 mm pour FA 36/8 poche 1&3 : 440 mm poche 2, 4, 5, 6, 7 et 8 : 330 mm	pour FA 45/2, /4, et /6 : 330 mm pour FA 45/8 poche 1&3 : 440 mm poche 2, 4, 5, 6, 7 et 8 : 330 mm
Rendement jusqu'à :	30 000 feuilles/heure	30 000 feuilles/heure
Vitesse :	150 m/min	150 m/min
Consommation d'énergie :		
pour FA 36/6 - FL 2-36	2,5 kW	2,5 kW
pour FA 36/6-4K - FL 2-36	3,0 kW	3,0 kW


Entraînement de bande silencieux, à l'extérieur



Nouvelles poches de pliage combinées avec indicateurs et aiguillages de déviation intégrés



Réglage automatique des cylindres



Accessoires en option : sortie en nappe mobile



Plieuse à couteau
EK 300 pour pli croisé

Sortie verticale KS 310 pour document miniature

Accessoires en option

- Compteur de présélection.
- Compteur en continu.
- Dispositif de rognage.
- Dispositif de découpe de bandes.
- Dispositif de sertissage.
- Poche de pliage portefeuille.
- Contrôle double feuille.
- Réglage automatique des poches.
- Plieuse à couteau mobile ZK 500.
- Plieuse à couteau mobile ZK 500/4-P.
- Plieuse à couteau mobile EK 300.
- Sortie en nappe mobile.
- Encolleuse.
- Dispositif pour sortie en pile verticale KS 310 ou KS 370 pour plis pharmaceutiques.
- Aimant d'éjection pour dispositif de sortie en pile verticale.
- Presse à feuilles.

Notre gamme de produits

Plieuses automatiques pour le secteur de l'imprimerie, pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Opérant par pile et par bobine. Dispositif de publi-postage en toutes variations avec des largeurs de passage de 21, 30, 35, 36, 43, 45, 50, 54 et 74 cm disponibles en plus de 80 modèles. Si vous rencontrez un problème de pliage, veuillez nous consulter, nous résoudrons votre problème !

Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés GUK et Couvertec France
Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.
Copyright by GUK - Griesser & Kunzmann
Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. www.couvertec.fr
contact@couvertec.fr

Couvertec France
97 route d'Argenteuil
95240 Cormeilles en Parisis
Téléphone : 01 39 78 02 00
Télécopie : 01 39 78 64 00
Tél SAV : 01 39 78 16 00